



System FERRO - LUX

BESCHREIBUNG

Verbindungsleitung aus Stahlblech für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise.

MATERIAL

Stahlblech DC01 (St12)

OBERFLÄCHE

Hitzefeste Senothermlackbeschichtung

Farben:

Schwarz 702.284 oder

Gussgrau 702.288

Auf Anfrage:

Schwarz-metallic 702.310,

Gussgrau hell 800.820 oder

Braun-metallic 705.018

WANDSTÄRKE

2,0 mm

INNENDURCHMESSER

120 - 150 mm, weitere auf Anfrage

VERBINDUNG

Steckverbindung durch eingezogene Steckenden

EXPRESSARTIKEL

Gekennzeichnete Produkte sind als Expressartikel erhältlich.
Bestellinformationen siehe Seite 8.



EIGENSCHAFTEN

 Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe
(naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

 Kaminöfen

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 017

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856 - 2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400¹

¹ mit Strahlungsschutz